



Lexa

Artikelnummer: 25861



Technisches Datenblatt

Lieferbreite

ca. 140 cm

Gewicht

ca. 250 g/m²

Rapport

Kein Rapport

Zusammensetzung

100% Polyester FR

Schwerentflammbarkeit

DIN 4102/B1, M1, BS 5867 TYP B, IMO Res. A471 (XII), C1
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit

Note 5-6

DIN EN ISO 105-B02

Waschechtheit 40°

Note 4-5

DIN EN ISO 105-C10

Maßänderung Waschen 40°C

Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1 %

DIN EN ISO 6330/DIN EN ISO 5077

Maßänderung chem. Reinigen

Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1 %

DIN EN ISO 3175-1

Reibechtheit

trocken Note 4-5, nass Note 4-5

DIN EN ISO 105-X12

Scheuerfestigkeit Martindale

ca. 20000 Touren

DIN EN ISO 12947-2 / DIN EN 14465-2006

Pilling

Note 3-4 bei 2000 Touren

DIN EN ISO 12945-2

Pflege



Stand: 11.12.2013

Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht gegeben.

